

TECHNICKÉ ÚDAJE

OZNAČENÍ PATRONE	Ø VRTÁNÍ [MM]	HLOUBKA VRTÁNÍ [MM]	HLOUBKA UKOTVENÍ [MM]	ODPOVÍDÁ ZÁVITOVÉ TYČI	TLOUŠŤKA PŘÍPOJE [MM]	KROUTÍCÍ MOMENT [Nm]	OBSAH [KUSŮ]	KÓD
MAXIMA M8X80	10	80	80	M8X110	15	10	10	051500
MAXIMA M10X90	12	90	90	M10X130	20	20	10	051510
MAXIMA M12X110	14	110	110	M12X160	25	30	10	051520
MAXIMA M16X125	18	125	125	M16X190	35	60	10	051530
MAXIMA M20X170	25	170	170	M20X260	65	120	10	051540
MAXIMA M24X210	28	210	220	M24X300	63	200	10	051550
MAXIMA M30X280	35	280	280	M30X380	70	400	5	051560

VYTVRZOVACÍ ČASY

TEPLOTA PODKLADU	DOBA VYTVRZENÍ V SUCHÉM BETONU	DOBA VYTVRZENÍ V MOKRÉM BETONU
-5°C AŽ 0°C	5 HOD.	10 HOD.
0°C AŽ +10°C	60 MIN.	2 HOD.
+10°C AŽ +19°C	30 MIN.	60 MIN.
≥ +20°C	20 MIN.	40 MIN.